

Основные технические данные

Масса изделия, кг.	3,0
Габаритные размеры, мм.	Ø70; L=750
Число пар соединяемого кабеля	200-300

Комплектность

Каркас	1 шт.
8882-С Герметизирующий гель, упаковка 385 мл (350г.)	3 упак.
2900R Скотч лента мастичная 38мм x 1,5м	0,5 рул.
Провод экранирующий; L = 440 мм	1 шт.
Обертка	1 шт.
Сетка F8 420±5 мм; 330 мм	1 шт.
Скотчлок 4462 соединитель экрана, до 100 пар	3 шт.
Лента плетенка заземления ЛПЗ-10; L = 200 мм	1 шт.
Лента мастичная ЛВМ 38мм x 6м, черная	2 шт.
Лента виниловая ЛВ2 19мм x 0,22 x 18м	2 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.
Салфетка очистительная	1 шт.
«Armorcast» 97мм x 1,5 м	3 упак.
Перчатки резиновые	1 пара
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся CCCV-75	6 шт.
Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся CCCV-300	6 шт.
Коробка 865x175x100 мм	1 шт.
Лента виниловая эластичная 102мм x 30м	1 рул.
Паспорт	1 шт.



Код ОКПД2
27.33.13.130

Муфта компрессионная для кабелей емкостью от 200 до 300 пар **МВССК-200/300-ССД универсальная**

паспорт

номенклатурный номер
120317-00040

Изготовитель

АО «СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ».
115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 7а.
тел.:(495) 786-34-34
e-mail: mail@ssd.ru
<https://www.ssd.ru>

Условия хранения, транспортирования и утилизации

Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя. Транспортирование изделия должно производиться в упаковке изготовителя, любым видом транспорта с защитой от попадания осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от -40 до +50 °С. Хранение изделия производится в складских условиях в упаковке изготовителя при температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности до 80 %. Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. В случае повреждения целостности изделия (деформация изделия, вмятины, неисправность элементов изделия, отсоединение отдельных элементов изделия) в результате механического или иного воздействия рекомендуется утилизация изделия. Самостоятельный ремонт изделия может нанести вред жизни и здоровью человека. Утилизация изделия производится по общим правилам, действующим у потребителя.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок – 2 года со дня изготовления герметика.
Средний срок службы муфт не менее 20 лет.

Дополнительная информация

Полное описание, технические характеристики, руководство по эксплуатации, декларации и инструкции по монтажу находятся на сайте предприятия www.ssd.ru. Поиск информации на сайте осуществляется по номенклатурному номеру изделия указанному на обложке паспорта или в накладной. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию изделий, не ухудшающие их функциональных и потребительских качеств, без предварительного уведомления потребителя.

контроль